

# POLYBRITE®

## POLYESTER DE RENFORCEMENT

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le tissu de renfort PolyBrite\* est un tissu de polyester blanc, 3 onces, cousu et collé, utilisé pour le renforcement des systèmes de toiture à froid et également pour le renforcement des mastics et des élastomères. La nature flexible de ce tissu permet également une application facile sur les ondulations et les chevauchements critiques que l'on trouve dans les toitures métalliques et s'adapte aux surfaces lisses et semi-lisses. Ce produit peut nécessiter un léger balayage pour assurer un bon encastrement et l'élimination de toute poche d'air.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ DE TEST	VALEUR D'ESSAI	PROCÉDURE DE TEST
Résistance à la traction (lb)	MD: 55 lbs CD: 60 lbs	ASTM D5034
Déchirure trapézoïdale (lb)	MD: 20 lbs CD: 20 lbs	ASTM D5587
Allongement (lb)	MD: 25 lbs CD: 100 lbs	ASTM D5034
Épaisseur (in.)	0.018	ASTM D1777
Éclatement de la balle (lb)	90	ASTM D3787

\*Le fabricant du matériau primaire est Tietex T272 ou équivalent.

### SITES DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

### SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442

[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Ligne générale: (888) 410-1375  
(954) 233-1330

Service clientèle: (800) 222-9782

Service technique: (866) 794-9659

**Des questions?** [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

**Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et les informations sur la garantie, visitez le site [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us).**



### NORMES APPLICABLES

- Approuvé par FM



### EMBALLAGE

- 4" x 300' Roll
- 6" x 300' Roll
- 12" x 300' Roll
- 20" x 300' Roll
- 40" x 324' Roll



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)