

# POLYCLEAN™

## CONCENTRÉ DE NETTOYAGE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

PolyClean est un nettoyant pour toitures qui nettoie facilement la saleté, la graisse, l'huile et autres contaminations étrangères, en utilisant peu ou pas d'agitation. Le produit nettoie et laisse la surface libre de tout résidu. Utilisez-le pour aider à nettoyer les substrats avant la réparation et/ou l'application de revêtements. Ce produit est conditionné sous forme de concentré que l'applicateur dilue avec de l'eau avant d'appliquer le matériau.

### UTILISATIONS

PolyClean est formulé pour nettoyer efficacement les substrats de toiture existants à surface lisse ou granuleuse, modifiés, construits et déjà revêtus. Il est également efficace pour nettoyer les toits métalliques, les surfaces murales, le béton, ainsi que les revêtements de terrasse pour la circulation des piétons et des véhicules.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellent avec la haute ou la basse pression, l'eau chaude ou froide.
- Nettoie les moisissures, la graisse, le liquide de climatisation et d'autres contaminants difficiles.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ DU TEST	VALEUR DU TEST
Poids par gal (lb)	9.1
Gravité spécifique	1.09
Mousse	Très faible
Flashpoint	Aucun
Solubilité	Compléter

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

#### Préparation de la surface :

- Les surfaces métalliques qui présentent de la rouille ou une autre oxydation doivent être préparées à l'aide d'une meuleuse ou d'une brosse métallique pour éliminer les contaminants de surface.
- Réparez tous les défauts visibles tels que les fissures, les cloques et le gauchissement.
- Inspecter visuellement tous les solins métalliques et non métalliques, les arêtes, les drains, les noues et les pénétrations de toiture et les réparer selon les conditions du projet.

#### Application :

- Pour des résultats optimaux, diluez PolyClean avec de l'eau à raison de 2 à 4 oz. par gallon avant d'appliquer le matériau. Appliquer le concentré de nettoyage dilué avec un équipement de pulvérisation conventionnel ou sans air à un taux approximatif de 200-250 pieds carrés par gallon. Pour de meilleurs résultats, laissez la solution sur la surface pendant au moins 15 à 20 minutes. Rincer toutes les surfaces avec un équipement de lavage sous pression capable d'atteindre 2000 PSI. Les zones extrêmement sales ou oxydées avec une accumulation excessive peuvent nécessiter une solution de nettoyage supplémentaire et un brossage avec un balai à poils durs.
- Rincez toujours les surfaces à fond avec de l'eau propre pour vous assurer qu'il ne reste aucune trace de résidus de nettoyant. Il faut veiller à ce que tous les écoulements d'oxydation et d'eau de lavage soient éliminés des murs extérieurs des bâtiments une fois le nettoyage terminé. Laissez toujours les surfaces de toiture sécher complètement avant l'application de tout matériau de revêtement. Consultez le département technique de Polyglass pour des informations supplémentaires ou des directives relatives à ce produit.



### EMBALLAGE

- Seau de 5 gallons (18,9 litres)
- Fût de 55 gallons (208,1 litres)



# POLYCLEAN™

## CONCENTRÉ DE NETTOYAGE

### Taux de dilution :

- Nettoyage intensif 2 fl. oz. / gallon
- Nettoyage très intensif 4 fl. oz. / gallon

### Stockage et nettoyage :

- Durée de conservation du produit : 12 mois à compter de la date de fabrication s'il est correctement stocké.
- Ne pas stocker à des températures supérieures à 120°F. Ne pas laisser le produit geler.
- Jetez-les si elles sont congelées.
- Respecter les mesures de sécurité normales pour le stockage et la manipulation de ce produit avant et pendant l'application.
- Gardez les récipients couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

**Réservé à un usage professionnel** - Tenir hors de portée des enfants.

**Note:** Avant de manipuler ou d'utiliser ce produit, lisez et comprenez la fiche de données de sécurité. Polyglass recommande l'utilisation d'un jugement prudent concernant le rejet dans l'environnement des eaux de rinçage de toiture contenant du PolyClean. Gardez les déversements du produit tel que fourni hors des égouts municipaux et des plans d'eau ouverts.

Ne pas rejeter les eaux de ruissellement du nettoyage directement dans des plans d'eau ouverts. Contenir immédiatement les déversements avec des matériaux inertes (par exemple, du sable, de la terre).

Transférer les liquides et les matières solides dans des conteneurs séparés et appropriés pour la récupération ou l'élimination. Ne pas laisser s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau

### SITES DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

### SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442  
[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Ligne générale: (888) 410-1375  
(954) 233-1330

Service clientèle: (800) 222-9782  
Service technique: (866) 794-9659

**Des questions?** [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

**Clause de non-responsabilité :** À moins qu'elle ne soit intégrée à une garantie supplémentaire du fabricant ou qu'elle n'en fasse partie, Polyglass garantit ses produits contre les défauts de fabrication qui font en sorte que le matériau n'est pas conforme aux spécifications du produit pour une période de 12 mois.

Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se réfèrent à une production standard et sont données de bonne foi dans le cadre des tolérances de fabrication et de test applicables. L'utilisateur du produit, et non Polyglass, est responsable de la détermination de l'adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue par l'utilisateur.

**Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et les informations sur la garantie, visitez le site [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us).**