

POLYCLEAN™ CONCENTRÉ NETTOYANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Polyclean est un nettoyant pour toiture qui élimine facilement la saleté, la graisse, l'huile et autres contaminants, avec peu ou pas d'agitation. Le produit nettoie et laisse la surface sans résidus. Il est utilisé pour nettoyer les substrats avant d'effectuer des réparations et/ou d'appliquer des revêtements. Ce produit est emballé sous forme de concentré que l'applicateur dilue avec de l'eau avant l'application du matériau.

UTILISATIONS

Polyclean est formulé pour nettoyer efficacement les substrats de toiture existants à surface lisse ou granulée, modifiés, multicouches et précédemment revêtus. Il est également efficace pour nettoyer les toitures métalliques, les surfaces murales, le béton ainsi que les revêtements de tablier destinés à la circulation piétonnière et véhiculaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellent rendement à haute ou basse pression, avec de l'eau chaude ou froide.
- Élimine les moisissures, le mildiou, la graisse, les fluides de climatisation et d'autres contaminants difficiles.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ TESTÉE	VALEUR D'ESSAI
Poids par gallon (lb)	9.1
Densité relative	1.09
Mousse	Très faible
Point d'éclair	Aucun
Solubilité	Complète

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface :

- Les surfaces métalliques présentant des traces de rouille ou d'oxydation doivent être préparées à l'aide d'une meuleuse ou d'une brosse métallique, si nécessaire, afin d'éliminer les contaminants de surface.
- Réparer les défauts visibles tels que les fissures, le cloquage et le gauchissement.
- Inspecter visuellement tous les solins métalliques et non métalliques, les bordures, les drains, les noues et les pénétrations de toiture, et les réparer au besoin selon l'état du projet.

Application :

Pour des résultats optimaux, diluer Polyclean avec de l'eau à raison d'environ 2 à 4 oz liq. par gallon avant l'application du matériau. Appliquer le concentré de nettoyage dilué à l'aide d'un équipement de pulvérisation conventionnel ou sans air, à un taux approximatif de 200 à 250 pi² par gallon. Pour de meilleurs résultats, laisser la solution agir sur la surface pendant au moins 15 à 20 minutes. Rincer toutes les surfaces à l'aide d'un équipement de lavage à pression capable d'atteindre 2 000 lb/po² (psi). Les zones extrêmement sales ou oxydées présentant une accumulation excessive peuvent nécessiter une solution de nettoyage supplémentaire ainsi qu'un broissage avec un balai à poils rigides. Toujours rincer soigneusement les surfaces avec de l'eau propre afin qu'aucune trace de résidu de nettoyant ne demeure. Des précautions doivent être prises afin de s'assurer que tout ruissellement d'oxydation et d'eau de lavage soit retiré des murs extérieurs du bâtiment une fois le nettoyage terminé. Toujours laisser les surfaces de toiture sécher complètement avant l'application de tout matériau de revêtement. Consulter le service technique de Polyglass pour toute information ou directive supplémentaire concernant ce produit.



EMBALLAGE

- Seau de 1 gallon (3.79 litres)
- Seau de 5 gallons (18.9 litres)



POLYCLEAN™

CONCENTRÉ NETTOYANT

Taux de dilution :

- Nettoyage intensif 2 oz liq./gallon
- Nettoyage très intensif 4 oz liq./gallon

Entreposage et nettoyage :

- Durée de conservation du produit : 12 mois à partir de la date de fabrication dans des conditions d'entreposage adéquates.
- Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120°F (48.9°C). Protéger le produit du gel.
- Jeter si le produit est congelé.
- Respecter les mesures de sécurité habituelles pour l'entreposage et la manipulation de ce produit avant et pendant l'application.
- Maintenir les récipients couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Réservé à un usage professionnel - Tenir hors de portée des enfants.

Remarque : Avant de manipuler ou d'utiliser ce produit, lire et comprendre la fiche de données de sécurité (FDS). Polyglass recommande de faire preuve de prudence quant au rejet dans l'environnement des eaux de rinçage de toiture contenant Polyclean. Évitez que les déversements de ce produit ne pénètrent dans les égouts municipaux ou les cours d'eau.

Évitez de rejeter l'eau de ruissellement du nettoyage directement dans des cours d'eau. Contenez les déversements immédiatement à l'aide de matières inertes (ex. sable, terre). Transférez les liquides et les matières solides dans des récipients séparés et appropriés à des fins de récupération ou d'élimination. Veuillez ne pas rejeter dans les égouts, sur le sol ou dans tout cours d'eau.

INSTALLATIONS DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Ligne générale : (888) 410-1375
(954) 233-1330

Service à la clientèle : (800) 222-9782

Service technique: (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Clause de non-responsabilité du produit : À moins d'être intégré à une garantie supplémentaire du fabricant ou d'en faire partie, Polyglass garantit ses produits contre les défauts de fabrication qui deviendraient non conformes aux spécifications des produits pour une période de 12 mois.

Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont données de bonne foi dans les limites des tolérances de fabrication et d'essai applicables. Il incombe à l'utilisateur du produit, et non à Polyglass, de déterminer l'adéquation et la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue par l'utilisateur.

Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et des renseignements sur la garantie, consultez le site www.polyglass.us