

POLYFORZA™ COPING

FASCIA SIN TAPAJUNTAS PARA SISTEMAS DE MÚLTIPLES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El coronamiento PolyForza es un sistema de borde de techo probado que mejora las condiciones de parapeto de cualquier edificio. El sistema cuenta con una cubierta a presión elaborada en fábrica y clips de anclaje de acero galvanizado de calibre 20 para una instalación rápida y sencilla. El coronamiento PolyForza está disponible en una variedad de colores junto con las opciones de pendiente cónica, plana o existente para diferentes condiciones de la pared.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño completo a presión en longitudes de 12'-0" elimina el engarce y los tornillos expuestos, reduce el tiempo de instalación y disminuye los costos de mano de obra.
- Los orificios de fijación preperforados garantizan un movimiento térmico adecuado y la fijación al sustrato del edificio.
- Los resortes de acero inoxidable, resistentes a la corrosión, vienen fijados de fábrica a los clips de anclaje y proporcionan una carga de resorte positiva a largo plazo.
- Los ingletes y accesorios elaborados en fábrica proporcionan una apariencia más limpia y eliminan la fabricación en el campo, proporcionando un ahorro de tiempo y mano de obra.
- Radios disponibles para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto.
- Se incluyen accesorios adicionales:
 - Las fichas de empalme ocultas de 8" de ancho con tiras dobles de sellado de isocriolo butílico no enroscable permiten el movimiento térmico de los materiales y sellan todas las juntas.
 - Clips de anclaje de acero galvanizado calibre 20 de 12" de ancho que proporcionan una fijación más positiva asegurando una estabilidad extra para el sistema (la distancia entre los clips de anclaje la determina el fabricante).
 - Todos los tornillos necesarios.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Consulte las instrucciones de instalación del coronamiento PolyForza.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782


Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 1 año

Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



DATOS DEL PRODUCTO

Materiales

- Acero calibre 24
- Acero calibre 22
- Aluminio de 0.040"
- Aluminio de 0.050"
- Aluminio de 0.063"

Tamaños

- Tamaño de la cara/cara exterior:
 - 3" to 12"*
- Tamaño del respaldo/cara interior:
 - 2.25" to 4"*
 - Sin pruebas ni aprobaciones: Máx. 12"
- Tamaño de la pared:
 - 3.5" to 16"*
 - Sin pruebas ni aprobaciones: Máx. 39.875"

*Probado/aprobado

ESTÁNDARES APLICABLES

- Estándar ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1
- Aprobado por FM
- Aprobado por el Condado de Miami Dade



COLORES DISPONIBLES

Elija entre más de 30 colores y acabados, consulte la carta de colores para ver las opciones de color.



www.polyglass.us