

# GRANULES

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Les granulés Polyglass sont des granulés minéraux de haute qualité pour une utilisation sur les matériaux de couverture à surfacage minéral. Il s'agit de particules résistantes et denses recouvertes de céramique pouvant résister aux intempéries et aux UV. Les granulés Polyglass sont composés d'un minéral semblable au granite, noyés dans un enduit de pigments divers pour s'agencer à la membrane Polyglass.

## UTILISATIONS

- Appliquer sur les zones d'asphalte chaud ou d'adhésif exposés.
- Appliquer sur les zones d'exsudation de membranes appliquées au chalumeau.
- Appliquer sur le mastic asphaltique exposé.
- Généralement épandu à raison de 4 pi<sup>2</sup> par livre (200 pi<sup>2</sup> pour un seau de 50 lb) en fonction de la densité générale souhaitée.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Particules de qualité : robustes, denses et non poreuses.
- Aide à prévenir des dommages causés par la grêle et les contaminants environnementaux.
- Offerts dans une variété de couleurs

Black	Buff	Chestnut	Oak
Grey Slate	White	Red Blend	Pine Green
Heather Blend	Weatherwood	Bright White	

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Appliquer lorsque l'asphalte est chaud si les matériaux sont fluides.
- Appuyer sur la surface pour garantir l'adhésion.

**Usage professionnel uniquement** - Tenir hors de portée des enfants.

## AVERTISSEMENT

Porter une protection pour les yeux. Éviter de générer de la poussière. Lors de l'application, prendre soin de ne pas épandre les granules hors de la toiture.

## SITES DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

## SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442  
[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Ligne générale : (888) 410-1375  
(954) 233-1330

Service à la clientèle: (800) 222-9782  
Service technique : (866) 794-9659

**Questions?** [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

**Clause de non-responsabilité :** À moins d'être intégré à une garantie supplémentaire du fabricant ou d'en faire partie, Polyglass garantit son ou ses produits contre les défauts de fabrication qui entraîneraient la non-conformité du matériau aux spécifications du produit pour une période de 12 mois.

Veillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont données de bonne foi dans les limites des tolérances de fabrication et d'essai applicables. L'utilisateur du produit, et non Polyglass, est responsable de déterminer l'adéquation et la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue par l'utilisateur.

**Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et des renseignements sur la garantie, veuillez consulter [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)**

## EMBALLAGE

- Seau de 50 lb



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)