

FORTRIX C-R

NETTOYANT ET RÉACTIVATEUR POLYVALENT POUR LES APPLICATIONS EN PMMA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fortrix C-R est un nettoyant et réactivateur polyvalent destiné à la préparation des zones de transition, des réparations et des interfaces entre les couches de résine Fortrix PMMA. Il nettoie également les surfaces métalliques et de plastique compatibles avant l'application de la résine. Il favorise l'efficacité des processus d'installation, d'entretien et de réparation.

APPLICATIONS TYPIQUES

- Zones de transitions entre les applications en PMMA
- Réparations localisées
- Entre les couches de résine
- Nettoyage de surfaces métalliques et en plastique avant l'application de résine
- Nettoyage de déversements, d'outils et d'équipement

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nettoie et réactive les zones de transition et de réparation en Fortrix PMMA
- Permet d'effectuer des réparations localisées sans devoir remplacer une zone étendue
- Aide à préparer les surfaces en vue d'une nouvelle application de résine
- Peut être utilisé de manière polyvalente pour l'application et le nettoyage du matériel
- Favorise l'efficacité des processus d'installation, d'entretien et de réparation

SUBSTRATS ADÉQUATS

- PMMA
- Métal
- Plastique

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface :

Fortrix C-R doit être appliqué sur la membrane en PMMA existante à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Laisser évaporer 20 minutes. Revêtir la surface apprêtée dans les 60 minutes suivant l'application. Appliquer à nouveau au besoin pour assurer une réactivation adéquate.

Entreposage :

Fortrix C-R doit être entreposé à l'écart de la chaleur excessive et des sources d'inflammation. Les récipients doivent être conservés dans un endroit frais et sec, à l'intérieur, à une température comprise entre 55 et 80 °F (13 et 27 °C). Éviter un entreposage prolongé sur la toiture et/ou la lumière directe du soleil. La durée de conservation est d'environ 12 mois à compter de la date d'expédition, à condition que le produit soit correctement entreposé et hermétiquement fermé.

PROTÉGER DU GEL.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Propriétés	Valeur	Méthode d'essais ASTM
Technologie	Solvant	
Couleur	Transparent	
Point d'éclair °F (°C)	6 (-14)	D93
Temps de séchage de 68°F (20°C), min. **	20	
Couche suivante à 68°F (20°C), min. **	60	
Température d'utilisation °F (°C)	40 à 95 (4.4 à 35)	
Teneur en COV, g/L	< 5	Méthode 24 de l'EPA

*Les données sont présentées sous forme de valeurs moyennes, sauf indication contraire

**Tous les temps d'emploi et de durcissement sont approximatifs et peuvent varier en fonction du vent, de l'humidité, ainsi que de la température ambiante et de celle de la surface

Réservé à un usage professionnel - Tenir hors de portée des enfants.



EMBALLAGE

- Seau de 1 gallon (3.7 litres)
- Seau de 5 gallons (18.9 litres)

CODES PRODUITS

- 6742504 – Seau de 1 gallon
- 6742519 – Seau de 5 gallons



POLYGLASS



www.polyglass.us

FORTRIX C-R

NETTOYANT ET RÉACTIVATEUR POLYVALENT POUR LES APPLICATIONS EN PMMA

INSTALLATIONS DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Ligne générale : (888) 410-1375
(954) 233-1330

Service à la clientèle : (800) 222-9782

Service technique : (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Clause de non-responsabilité du produit : À moins d'être intégré à une garantie supplémentaire du fabricant ou d'en faire partie, Polyglass garantit ses produits contre les défauts de fabrication qui deviendraient non conformes aux spécifications des produits pour une période de 12 mois.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et les instructions de manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont communiquées de bonne foi, dans les tolérances de fabrication et d'essais applicables. Il incombe à l'utilisateur du produit, et non à Polyglass, de déterminer l'adéquation et la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue par l'utilisateur.

Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et des renseignements sur la garantie, consultez le site www.polyglass.us



POLYGLASS®



www.polyglass.us