

FORTRIX CATALYST

AGENT RÉACTIF POUR PRODUITS PMMA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fortrix Catalyst est un agent réactif en poudre utilisé pour déclencher le durcissement des produits Fortrix PMMA. Élément essentiel du système Fortrix, il active la technologie de résine à durcissement rapide qui permet aux entrepreneurs de faire avancer leurs chantiers et de remettre les espaces en service plus rapidement.

APPLICATIONS TYPIQUES

- Utilisé avec les produits de résine Fortrix PMMA
- Assemblages en PMMA pour toitures et étanchéité
- Nouvelles toitures, réfections, réparations et restaurations de toitures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déclenche le durcissement des produits Fortrix PMMA
- Prend en charge la technologie de durcissement rapide du PMMA
- Aide à accélérer la réalisation de différentes étapes et à réduire le temps d'arrêt
- Composant essentiel des systèmes Fortrix PMMA

MÉLANGER LA RÉSINE ET LE CATALYSEUR

Bien mélanger tout le contenant de résine pendant 2 à 3 minutes. Mélanger à nouveau avant chaque utilisation et avant de verser la résine dans un deuxième contenant lors d'un mélange en lot. Catalyser seulement la quantité de matériau pouvant être utilisée dans un délai d'environ 15 minutes. Ajouter le catalyseur pré-mesuré au composant résine et remuer pendant 2 minutes avec un agitateur mécanique à vitesse lente ou un bâton de mélange jusqu'à homogénéité. La quantité de catalyseur ajoutée aux résines PMMA varie en fonction de la température. Se référer à la fiche technique du produit spécifique pour des recommandations et exigences précises sur l'ajout de catalyseur selon la résine utilisée.

Durée de conservation :

Environ 12 mois lorsqu'il est bien scellé, non mélangé et entreposé adéquatement.

Limitations :

- Une fois que la résine est mélangée avec le catalyseur, le produit doit être utilisé immédiatement.
- Non approuvée pour une utilisation avec de l'eau potable.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou mouillées.
- Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures en cas de risque d'intempéries.
- Ventilation adéquate requise.

Manipulation :

Toujours entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer à la lumière directe du soleil ou à des températures supérieures à 86 °F (30 °C) au risque de réduire l'efficacité du catalyseur.

- La résine catalysée et durcie peut être éliminée dans les décharges standard. La résine non durcie est considérée comme un matériau dangereux et doit être manipulée en tant que tel, conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
- Les travailleurs doivent porter des vêtements adaptés pour se protéger d'un contact accidentel avec la peau. Lors du mélange ou de l'application de ce produit, les travailleurs doivent utiliser des gants en caoutchouc butyle ou en nitrile. Des lunettes de protection avec écrans latéraux sont requises pour la protection des yeux.
- Dans des endroits confinés, utiliser une ventilation locale pour maintenir l'exposition des travailleurs sous la VLE. Si la concentration dans l'air présente un danger pour la santé, devient irritante ou dépasse les limites recommandées, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH conformément aux exigences de protection des respirateurs de l'OSHA sous 29 CFR 1910.134. Le type spécifique de respirateur dépendra des concentrations aériennes. Un masque de filtration ou un masque anti-poussière ne peut pas être utilisé avec ce produit si la VLE a été dépassée.
- Consultez la fiche de données de sécurité (SDS) du produit pour des informations supplémentaires concernant ce produit et avant de l'utiliser ou de le manipuler.

Réservé à un usage professionnel - Tenir hors de portée des enfants.

EMBALLAGE

- Sachet : 3.5oz (0.1 kg)
- Boîte : 55 lb (25 kg)

CODES PRODUITS

- 6740150 – Sachet (50 par boîte)
- 6740125 – Boîte



POLYGLASS



www.polyglass.us

FORTRIX CATALYST

AGENT RÉACTIF POUR PRODUITS PMMA

INSTALLATIONS DE FABRICATION

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SIÈGE SOCIAL

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Ligne générale : (888) 410-1375
(954) 233-1330

Service à la clientèle : (800) 222-9782

Service technique : (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Clause de non-responsabilité du produit : À moins d'être intégré à une garantie supplémentaire du fabricant ou d'en faire partie, Polyglass garantit ses produits contre les défauts de fabrication qui deviendraient non conformes aux spécifications des produits pour une période de 12 mois.

Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les données spécifiques et la manipulation de nos produits. Toutes les données fournies se rapportent à une production standard et sont données de bonne foi dans les limites des tolérances de fabrication et d'essai applicables. Il incombe à l'utilisateur du produit, et non à Polyglass, de déterminer l'adéquation et la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue par l'utilisateur.

Pour obtenir les données les plus récentes sur les produits et des renseignements sur la garantie, consultez le site www.polyglass.us



POLYGLASS®



www.polyglass.us